

Wkład kominkowy NADIA 10



Cena :

4.070,00 zł

Nr katalogowy : **Nadia10**

Producent : **Kratki.pl**

Dostępność : **Dostępność - 3 dni**

Możliwość zakupu w sklepie stacjonarnym.

Moc nominalna	10 kW
Zakres mocy grzewczej	5-12,5 kW
Średnica czopucha	200(mm)
Sprawność cieplna (%)	80 %
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,10 %
Emisja pyłków	32 mg/Nm ³
Temperatura spalin	255 °C
Waga	128 kg
Max długość polan	350 mm
Materiał	stal kotłowa
Rodzaj paliwa	zalecane sezonowane drewno liściaste dopuszczalny brykiet węgla brunatnego

Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych > 900 cm²

Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych > 700 cm²

Opis wkładu:

- Korpus i front wkładu wykonane ze stali, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach.
- Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarekach CNC.
- Korpus spawany w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów.
- Wkład w standardzie wyposażony jest w pojedynczą zewnętrzną szybę dekoracyjną typu glass wytrzymałą temperaturę do 800°C. Jest ona malowana metodą sitodruku, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.
- Drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu, co sprawia, że one są bardziej stabilne i wytrzymałe na naprężenia podczas pracy w wysokich temperaturach. Uszczelka drzwi znajduje się w wyprofilowanym rowku, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji.
- Wkład wyposażony w regulowane nóżki umożliwiające jego wypoziomowanie..
- Deflektor - wydłuża drogę spalin, spalanie jest bardziej ekologiczne.
- Wkład bezrusztowy - dopalanie na popiele.
Opał wypala się na drobny popiół a energia cieplna z drewna zostaje maksymalnie wykorzystana.

- Wkład posiada wbudowany króciec dolotu powietrza z zewnątrz fi 125 mm. Regulacja dolotu powietrza za pomocą tylko jednego regulatora, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu.

Ograniczenie osadzanie sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

- Ruchomy, dwuczęściowy żeliwny wylot spalin z regulacją ustawienia 360 stopni (może być skierowany zarówno do tyłu, jak i do góry).

- Komora spalania wyłożona materiałem Acumotte - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze spalania, przyczynia się do poprawienia parametrów spalania.

- Gwarancja 5 lat możliwość przedłużenia do 10 lat.

Możliwość zakupu w sklepie stacjonarnym.

moc: 10 kW

waga: 128 kg

stan: nowy

gwarancja: 5 lat możliwość przedłużenia do 10 lat

www.komininet.com